



A táblát az infokommunikációs tervlapon jelölt helyre lábakra állítva kell elhelyezni (60*90 cm-es előjelzővel jelölt helyre) Tábla a padlószinttől mért 1,20-1,60 m között legyen. Az információs táblából 1 db készül.

Az alaprajzi térkép vezetősávjai kitapintható kialakítással készüljenek (2 mm kidomborodással) szabvány szerint és a helyiségek Braille-írással is legyenek feltüntetve.

MATT FESTÉS,
csillogás mentesen
BELSŐÉPÍTÉSZETTEL
ÖSSZHANGBAN NAGYON SÖTÉT
SZÍNEN

BRILLE FELIRAT
szabvány szerint

MATT BETŰ,
GILL BETŰTÍPUSSAL
2 mm VASTAGSÁGÚ,
20 mm MAGASSÁGÚ,
ragasztott v. festett kivitelben
csillogás mentesen
BELSŐÉPÍTÉSZETTEL
ÖSSZHANGBAN NAGYON SÖTÉT
SZÍNEN

alaprajzi kitapintható térkép
MATT FESTÉSSSEL, 2 MM
KIDOMBORODÁSSAL
BELSŐÉPÍTÉSZETTEL
ÖSSZHANGBAN PIROS SZÍNEN

ÉPÜLET ÉS HELYSÉGEK
MEGNEVEZÉSE
BRILLE FELIRATTAL
SZABVÁNY SZERINT

Méretetek a helyszínen ellenőrizendők !

BERUHÁZÓ: NÁBRÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
4911 Nábrád, Kossuth tér 1.

TERVEZŐ: MARCELL-HÁZ KFT
4024 Debrecen, Battyány utca 22/C.

TERVMEGNEVEZÉS, ÉPÍTÉSI HELY, TERVFAJTA:
AKADÁLYMENTESÍTÉSI TERVFEJEZET

VP-6-7.4.1.1-16
Művelődési ház energetikai korszerűsítése
4911 Nábrád, Árpád u. 33. hrsz.: 388

TERVR.:Kültéri információs tábla

M 1:5

REHAB. KÖRNYEZETTERVEZŐ
SZAKMÉRNÖK:



GORTKA ISTVÁN
okleveles
építész-mérnök
É-09-0486

mobil 30/430-4293
4032 DEBRECEN, THOMAS MANN 43 III/6

DÁTUM: 2017.11. T.SZ.: AKM-06.1