



- A funkciójelző táblákra piktogram is elhelyezendő - Tervezett piktogramokat rehabilitációs szakmérnökkel egyeztetni szükséges.

MJ.:

- a wc-mosdó helyiségeket a nemzetközileg használatos piktogrammal is jelölni kell.

A táblákat a falon, a kilincs felőli oldalon kell elhelyezni (kétszárnyú ajtónál a csukott szárnyon), hogy az ajtó nyitott állapotában is észlelhető legyen. Felszerelési magassága a padlószinttől mért 1,20-1,60 m között legyen.

Méretek a helyszínen ellenőrizendők !

BERUHÁZÓ: NÁBRÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4911 Nábrád, Kossuth tér 1.		REHAB. KÖRNYEZETTERVEZŐ SZAKMÉRNÖK:	
TERVEZŐ: MARCELL-HÁZ KFT 4024 Debrecen, Battyány utca 22/C.		 <div>GORTKA ISTVÁN okleveles építésszámőrök É-09-0486</div> <div>mobíl 30/430-4293 4032 DEBRECEN, THOMAS MANN 43 II/6</div>	
TERVMEGNEVEZÉS, ÉPÍTÉSI HELY, TERVFAJTA: <u>AKADÁLYMENTESÍTÉSI TERVFEJEZET</u> VP-6-7.4.1.1-16 Művelődési ház energetikai korszerűsítése 4911 Nábrád, Árpád u. 33. hrsz.: 388			
TERVR.: Funkciójelző ajtó tábla kialakítása	M 1:2		
		DÁTUM: 2017.11.	T.SZ.: AKM-05.1